Lunette de tir MICRODOT 6-24x50 FFP Mrad

https://www.simac.fr/fr/produit-4024-Lunette-de-tir-MICRODOT-6-24x50-FFP-Mrad



Plus de visuels disponibles sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Ind. crép. Max	Réglage à 100 m	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Chp 100 m max	Prix public conseillé
OCT6151	Lunette de tir MICRODOT 6-24x50 ; FFP ; MRAD	Vente libre	17.32	34.64	1/10 Mrad	80	80	5.48	375,00 € TTC

En raison de la facilité d'utilisation du système métrique, le MRAD est la norme pour les lunettes militaires et de police. Pour cette raison, il est également préféré par la plupart des tireurs de précision tactiques.

First Focal Plan (FFP) : Les lunettes FFP placent le réticule devant l'érecteur. Ils sont plus spécifiquement conçus pour les tireurs tactiques et les chasseurs où la distance de la cible change et est souvent inconnue. Avec un réticule FFP, la taille du réticule semble changer à mesure que l'agrandissement de l'oscilloscope est modifié. Et ça aide à calculer les appels de balle et de vent.

Livré avec un tube pare-soleil de 76 mm, 1 levier de zoom & un chiffon optique.

Grossissement : 6-24x
Objectif Lens Dia. : 50mm
Diamètre du tube : 30 mm
Valeur d'un clic : 1/10mil
Réticule : mil
Illumination : S/O
Champ de vision : 18 à 4,55 pieds à 100 mètres
Soulagement des yeux : 3,4-3,9 pouces
Revêtement de lentille : entièrement multicouche
Réglage de la parallaxe : 100 yards
Finition : mat
Distance entre la partie de l'objectif et la tourelle moyenne : 40mm
Distance entre la partie centrale de la tourelle et l'anneau d'alimentation : 32mm
Compensation dioptrique de l'oculaire à mise au point rapide (+2 à -2,0)

- Monotube de 30 mm.
- 1/10 MIL ou 1/4moa réglage de la dérive et l’élévation pour la précision de réglage.
- Ultra court, 270 mm, 10,3 po
- 4" Long Eye Relief.
- Système de verrouillage de la tourelle. Tirer pour ajuster, appuyer pour verrouiller.
- Side Focus commence à 10 Yard.
- Oculaire pour une mise au point rapide et facile du réticule
- Le joint torique scellé et purgé à l’azote assure la résistance à l’eau et la performance anti-buée; antichoc à 750g.
- Imperméable à l’eau à 1 m.
- Alliage d’aluminium de haute qualité 6061 T6 de qualité aéronautique avec une finition noire mate durable.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.