Montage basculant EAW en deux pièces avec anneau 30 mm et base hauteur 10 mm

https://www.simac.fr/fr/produit-3831-Montage-basculant-EAW-en-deux-pieces-avec-anneau-30-mm-et-base-hauteur-10-mm

Plus de visuels disponibles sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Montage	Prix public conseillé
MEL301000	Ø30mm BH10mm weaver sans coude	Vente libre	30	1	Rail 21mm	175,00 € TTC
MEL301001	Ø30mm BH10mm weaver coudes arrières	Vente libre	30	1	Rail 21mm	270,00 € TTC

Montage basculant en deux pièces d'aluminium avec anneaux d'un diamètre de 30 mm et une base d'une hauteur de 10 mm. La fixation au boitier de la carabine se fait au moyen d'un levier.

3 versions disponibles: sans coudes, avec coudes arrières et avec coudes intérieurs.

Il existe plusieurs façons de monter une lunette de visée, mais la plus répandue est l'option avec anneaux. Elle présente de nombreux avantages, notamment son prix abordable et le fait qu'elle soit disponible dans le plus grand nombre de versions. De nombreux télescopes actuels ont besoin d'une monture de 30 mm, car leur tube principal a un diamètre de 30 mm. Cela signifie que pour connecter votre lunette de visée à l'arme à feu, vous avez besoin d'anneaux de 30 mm pour le montage. La chose la plus importante lors du montage d'une lunette de visée avec des anneaux est de connaître la force appropriée nécessaire pour fixer les anneaux. Si vous dépassez cette limite, l'intégrité structurelle de la lunette de visée sera compromise. Les anneaux peuvent également laisser une marque visible s'ils ne sont pas serrés correctement. Le couple de serrage ne doit pas dépasser 2,2 Nm.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.